QAS-6022
[様式5 ver9]

2024年2月1日
株式会社大真空
品質本部品質部
品質部長　大集 和仁

輸出貿易管理に関する判定書

	水晶発振器				
型名	□ DSA1612SDN □ DSB1612SDN/SDNB □ DSB1612WA/WLB/WDB/WEB/WED □ DSA211SDN □ DSB211SDN/SDNB □ DSB211SJ/SJA/SPX □ DSB211SLB □ DSA211SCA/DSB211SCA □ DSA211SCL/SCM □ DSA211SDA □ DSA211SDM	□ DSB211SCL □ DSB211SCM/SCB □ DSB211SDA/SDM/SDB □ DSA211SP/DSB211SP □ DSA221SDN/SJ □ DSB221SJ/SJA □ DSB221SDN/SDNB □ DSB221SLB □ DSA221SP/DSB221SP □ DSA221SA/DSB221SA □ DSA221SCA/DSB221SCA	□ DSA221SCL/SCM □ DSA222MAA/MAB □ DSB222MAA/MAB □ DSA221SDA/SDM □ DSB221SCL/SCM/SCB □ DSB221SDA/SDM/SDB □ DSA321SDN □ DSB321SDN/SDNB □ DSB321SJ □ DSB321SLB □ DSA321SA/DSB321SA	□ DSA321SCA/DSB321SCA □ DSA321SD/DSB321SD □ DSA321SCL/SCM □ DSA321SDA/SDM □ DSA321SF/DSB321SF □ DSB321SCL/SCM/SCB □ DSB321SDA/SDB/SDM □ DSA535SC/DSB535SC □ DSA535SD/DSB535SD □ DSA535SG/DSB535SG □ DSA535SGA/DSB535SGA	□ DSA535SGB □ DSA535SA/DSB535SA □ DSK1612ATD □ DSK321STA/STD □ DSK324SR □ DD3225TS □ DD3225TR

【該非判定結果】 ※本判定は2024.02.01施行の政省令等に基づきます。

		判定	項番/省令	判定理由
リスト規制貨物・技術等（※1）	貨物（輸出令別表第一）1項～15項	□ 該当 ■ 非該当 □ 対象外	7の項(1) 6条1 ロ	125℃以下の温度で使用する設計の為 零下55℃以上の温度で使用する設計の為 零下40℃以上85℃以下の温度範囲で使用する設計の為
			7の項(1) 6条1 リ	端子数が1500未満の為 伝搬遅延時間が0.02ナノ秒以上の為 動作周波数が3ギガヘルツ未満の為
			7の項(2)6条2ヲ	10Hz～10kHzの全範囲にわたって動作周波数に対する1Hz当たりの単側波帯位相雑音の比の設計値を定めているが、所定の計算式により算定した値以上である為
			7の項(3)6条3ロ	周波数6ギガヘルツ未満の為
	貨物（輸出令別表第二）	□ 該当 □ 非該当 ■ 対象外		
	技術（外為令別表1～15項）（※3）	□ 該当 ■ 非該当 □ 対象外	7の項(1)19条1項二 6条1 ロ	125℃以下の温度で使用する設計の為 零下55℃以上の温度で使用する設計の為 零下40℃以上85℃以下の温度範囲で使用する設計の為
			7の項(1)19条1項二 6条1 リ	端子数が1500未満の為 伝搬遅延時間が0.02ナノ秒以上の為 動作周波数が3ギガヘルツ未満の為
			19条1項二 6条2ヲ	10Hz～10kHzの全範囲にわたって動作周波数に対する1Hz当たりの単側波帯位相雑音の比の設計値を定めているが、所定の計算式により算定した値以上である為
			19条1項二　6条3ロ	周波数6ギガヘルツ未満の為
キャッチオール規制（※2）	貨物（輸出令別表第一の16の項）	■ 対象品 □ 対象外		
	役務・技術（外為令別表の16の項）	■ 対象品 □ 対象外		
米国再輸出規制（ＥＡＲ）		□ 該当 □ 非該当 ■ 対象外		弊社製品は米国原産品、米国組込品ではありません。

※1 ： リスト規制貨物・技術等の判定結果の「該当」・「非該当」・「対象外」の意味は以下のとおりです。
「該当」：規制品目であり、かつ規制値を満たす。
「非該当」：規制品目であるものの、規制値を満たさない。
「対象外」：規制品目から外れる。
※2 ： キャッチオール規制については、用途・需要者の要件によっては、輸出許可が必要となる場合がございます。
※3 ： 納入仕様書に技術情報を記載しておりますので、技術についても判定しております。

2024年2月1日
株式会社大真空
品質本部品質部
品質部長　大集 和仁

輸出貿易管理に関する判定書

	水晶発振器				
型名	□ DSO1612AR □ DSO1612AR(kHz) □ DSO211AB □ DSO211AH/AN □ DSO211AR □ DSO211SX/SXF □ DSO213AW □ DSO221SBM □ DSO221SH □ DSO221SHF □ DSO221SN	□ DSO221SR □ DSO221SR(kHz) □ DSO221SW □ DSO221SX/SXF □ DSO221SY □ DSO221SV □ DSO223SK/SJ/SD □ DSO321SBM/SBN/SVN □ DSO321SH □ DSO321SN □ DSO321SR/SRS	□ DSO321SR(kHz) □ DSO321SW □ DSO321SY □ DSO323SK/SJ/SD □ DSO531SBM/SBN/SVN □ DSO531SHH □ DSO531SR/SV □ DSO533SK/SJ □ DSO751SBM/SBN/SVN □ DSO751SR □ DSO751SA	□ DSO751SB □ DSO751SV □ DSO753HV/HK/HJ □ DSO753SK/SJ/SD □ DLO555MB/MBA □ DSV211AR/AV □ DSV221SR/SV □ DSV321SR/SV □ DSV323SV/SK/SJ/SD □ DSV531SB/SV □ DSV532SB/SV	□ DSV753CJ/CK □ DSV753HJ/HK/HV □ DSV753SB/SD/SJ/SK/SV □ DSS753SVC/SVD □ DS1008JN/JS/JJ/JC/JK

【該非判定結果】 ※本判定は2024.02.01施行の政省令等に基づきます。

		判定	項番/省令	判定理由
リスト規制貨物・技術等（※1）	貨物（輸出令別表第一）1項～15項	□ 該当 ■ 非該当 □ 対象外	7の項(1) 6条1 ロ	125℃以下の温度で使用する設計の為 零下55℃以上の温度で使用する設計の為 零下40℃以上125℃以下の温度範囲で使用する設計の為
			7の項(1) 6条1 リ	端子数が1500未満の為 伝搬遅延時間が0.02ナノ秒以上の為 動作周波数が3ギガヘルツ未満の為
			7の項(2)6条2ヲ	10Hz～10kHzの全範囲にわたって動作周波数に対する1Hz当たりの単側波帯位相雑音の比の設計値を定めているが、所定の計算式により算定した値以上である為
			7の項(3)6条3ロ	周波数6ギガヘルツ未満の為
	貨物（輸出令別表第二）	□ 該当 □ 非該当 ■ 対象外		
	技術（外為令別表1～15項）（※3）	□ 該当 ■ 非該当 □ 対象外	7の項(1)19条1項二 6条1 ロ	125℃以下の温度で使用する設計の為 零下55℃以上の温度で使用する設計の為 零下40℃以上125℃以下の温度範囲で使用する設計の為
			7の項(1)19条1項二 6条1 リ	端子数が1500未満の為 伝搬遅延時間が0.02ナノ秒以上の為 動作周波数が3ギガヘルツ未満の為
			19条1項二 6条2ヲ	10Hz～10kHzの全範囲にわたって動作周波数に対する1Hz当たりの単側波帯位相雑音の比の設計値を定めているが、所定の計算式により算定した値以上である為
			19条1項二　6条3ロ	周波数6ギガヘルツ未満の為
キャッチオール規制（※2）	貨物（輸出令別表第一の16の項）	■ 対象品 □ 対象外		
	役務・技術（外為令別表の16の項）	■ 対象品 □ 対象外		
米国再輸出規制（ＥＡＲ）		□ 該当 □ 非該当 ■ 対象外		弊社製品は米国原産品、米国組込品ではありません。

※1 ： リスト規制貨物・技術等の判定結果の「該当」・「非該当」・「対象外」の意味は以下のとおりです。
「該当」：規制品目であり、かつ規制値を満たす。
「非該当」：規制品目であるものの、規制値を満たさない。
「対象外」：規制品目から外れる。
※2 ： キャッチオール規制については、用途・需要者の要件によっては、輸出許可が必要となる場合がございます。
※3 ： 納入仕様書に技術情報を記載しておりますので、技術についても判定しております。