表面実装型水晶振動子/MHz帯水晶振動子

DSX1008A



原寸大

■ 特長

- 1008サイズ、厚さ0.3mm max.
  超小型・超薄型・超軽量SMD水晶振動子
- 高精度、高信頼性
- 高密度実装が可能

■ 用途

- 移動体通信機器、近距離無線モジュール、デジタルAV機器、PCなどの次世代小型機器
- ウェアラブル機器

鉛フリー

RoHS対応

■ 一般仕様

項目 ＼ 型名	DSX1008A	
周波数範囲	40 ～ 59.97MHz	59.97 ～ 80MHz
オーバトーン次数	Fundamental	
負荷容量	8pF, 10pF, 12pF	
励振レベル	10μW (100μW max.)	
周波数許容偏差	±10×10^{-6}, ±20×10^{-6} (at 25℃)	
直列抵抗	80Ω max.	60Ω max.
周波数温度特性	±12×10^{-6} / −30 ～ +85℃ (Ref. to 25℃)	
保存温度範囲	−40 ～+85℃	
梱包単位 (1)	3000pcs./reel (φ180)	

(1) 防湿梱包管理が不要
Moisture Sensitivity Level:LEVEL1 (IPC/JEDEC J-STD-033)

この他の仕様、または特殊仕様については営業窓口にお問い合わせください。

[mm]

■ 外形寸法





■ 内部接続

〈Top View〉



#1, 3は水晶端子に接続
#2はカバーに接続
#4はオープン（未接続）

■ ランドパターン (参考)

〈Top View〉